

LV-Modell:	LVO2000-A (12V/24V)		Vajer på trumman:	12V:drar/lag	24V: drar/lag
Volt:	DC12V			907	907
A (max):	120			740	740
Mått:(LxBxH)	285x105x105			620	620
Vikt (kg):	5			540	540
Vajer:	15,2 x 4 mm			470	470
Motor/utt:(kw/hk)	0,74kw/1,0hk			420	420
Växel:	153:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag: 24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	2,1 m/min		3,2/0		8/ 1
Dragkraft/kg:	907		2,8/227		30/ 2
Broms:			2,2/454		60/ 3
			1,6/680		90/4
Färdigmonterat	ja		0,9/907		120/5

LV-Modell:	LVP2000-A (12V/24V)		Vajer på trumman:	12V:drar/lag:	24V: drar/lag
Volt:	DC12V			907/1	907/1
A (max):	90			739/2	739/2
Mått:(LxBxH)	289x116x107			626/3	626/3
Vikt (kg):	8			54074	54074
Vajer:	15 x 4 mm			426/5	426/5
Motor/utt:(kw/hk)	1,08/1,5	1,32/1,8			
Växel:	153:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag: 24V: Motor/A under drag:
Speed/medel m/min	2,1	2,6	3,2/0	3,6/0	12/ 1 6/1
Dragkraft/kg:	907		2,8/227	3,1/227	25/ 2 10/2
Broms:			2,3/454	2,6/454	40/3 15/3
Färdigmonterat	ja		1,0/907	1,1/907	90/5 55/4

LV-Modell:	LVO2500-A (12V/24V)		Vajer på trumman:	12V:drar/lag:	24V:drar/lag
Volt:					
A (max):					
Mått:(LxBxH)					
Vikt (kg):					
Vajer:					
Motor/utt:(kw/hk)					
Växel:			Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag: 24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:					
Dragkraft/kg:					
Broms:					
Färdigmonterat					

LV-Modell:	LVP2500-A (12V/24V)		Vajer på trumman:	12V:drar/lag:	24V:drar/lag	
Volt:	DC12V	DC24V	2,1	1134	1134	
A (max):	80			1052	1052	
Mått:(LxBxH)	360x118x118			925	925	
Vikt (kg):	11,5					
Vajer:	15,2x4,8					
Motor/utt:(kw/hk)	0,9/1,2					
Växel:	136:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	2,48		3,3/0		12/1	
Dragkraft/kg:	1134		2,5/454		60/2	
Broms:	mekanisk		1,1/907		100/3	
Färdigmonterat	ja		0,8/1134		120/4	

LV-Modell:	LVP2500-A1 (12V/24V)		Vajer på trumman:	12V:drar/lag:	24V:drar/lag	
Volt:	DC12V	DC24V	2,1	1134	671/4	
A (max):	120		4,6	922	777/3	
Mått:(LxBxH)	335x116x157		7,4	777	922/2	
Vikt (kg):	9,3		10.4	671	1134/1	
Vajer:	14 x 4,8		14			
Motor/utt:(kw/hk)	0,8/1,1	1,0/1,3				
Växel:	170:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	2,6	2,9	3,2/0	3,2/0	45/1	25/1
Dragkraft/kg:	1130		2,9/227	3,1/227	65/2	35/2
Broms:	automatisk		2,4/680	2,8/680	120/3	65/3
Färdigmonterat	ja		1,9/1134	2,5/1134	160/4	100/4

LV-Modell:	LVO3000-A (12V/24V)		Vajer på trumman:	12V:drar/lag:	24V:drar/lag	
Volt:	DC12V	DC24V	1,5	1361	1361	
A (max):	130		3,5	1052	1052	
Mått:(LxBxH)	300x110x105		5,9	858	858	
Vikt (kg):	7		8,7	720	720	
Vajer:	10,2 x 5,5		9,2	620	620	
Motor/utt:(kw/hk)	0,9/1,2					
Växel:	153:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	1,9		3,3/0		12/1	
Dragkraft/kg:	1361		2,5/457		60/2	
Broms:	dynamisk		1,1/907		100/3	
Färdigmonterat	ja		0,8/1361		130/6	

LV-Modell:	LVP3000-A		Vajer på trumman:		12V:drar/lag:	24V:drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	1,6		1361/1	1361/1
A (max):	180		3,7		1076/2	1076/2
Mått:(LxBxH)	320x116x150		6,0		890/3	890/3
Vikt (kg):	9,78		8,5		750/4	750/4
Vajer:	14 x 4,8		14 (5.lag)		620/5	620/5
Motor/utt:(kw/hk)	0,8/1,1	0,9/1,2				
Växel:	153:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	2,1	2,5	3,1/0	3,0/0	45/1	20
Dragkraft/kg:	1361		2,3/457	2,7/454	90/2	45
Broms:	automatisk		1,8/907	2,3/907	130/3	65
Färdigmonterat	ja		1,3/1361	1,9/1361	180/4	100

LV-Modell:	LVP3000-A1 (12V724V)		Vajer på trumman:		12V:drar/lag:	24V:drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	1,8		1361/1	1361/1
A (max):	130		4,2		1090/2	1090/2
Mått:(LxBxH)	313x188x120		6,9		907/3	907/3
Vikt (kg):			10		778/4	778/4
Vajer:	15,2 x 5,1		13,5		680/5	680/5
Motor/utt:(kw/hk)	0,74/1		15,2 (6.lag)		600/6	600/6
Växel:	153:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	2,7		3,3/0		12/1	
Dragkraft/kg:	1361		2,5/457		60/2	
Broms:	dynamisk		1,1/907		100/3	
Färdigmonterat	ja		0,8/1361		130/6	

LV-Modell:	LVO3500-A		Vajer på trumman:		12V:drar/lag:	24V:drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	1,8		1588/1	1588/1
A (max):	200		4,1		1262/2	1262/2
Mått:(LxBxH)	329x116x112		6,7		1052/3	1052/3
Vikt (kg):	9,9		9,5		984/	984/
Vajer:	13 x 5,4		13		954/5	954/5
Motor/utt:(kw/hk)	1,0/1,3	1,3/1,7				
Växel:	170:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	2,4	2,4	3,2/0	3,2	45/1	25
Dragkraft/kg:	1588		2,7/454	2,9	75/2	40
Broms:	automatic		2,3/907	2,3	130/3	75
Färdigmonterat			1,4/1588	1,4	200/5	120

LV-Modell:	LVP3500-A (12V/24V)		Vajer på trumman:		12V:drar/lag:	24V:drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	2,5		1588/1	1588/1
A (max):	270		5,5		1262/2	1262/2
Mått:(LxBxH)	370x118x118		9		1052/3	1052/3
Vikt (kg):	11,5		13		984/4	984/4
Vajer:	15,2 x 5,5		15,2		954/5	954/5
Motor/utt:(kw/hk)	0,88/1,2					
Växel:	136:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	2,14		2,9/50		50/1	
Dragkraft/kg:	1588		2,6/1052		85/2	
Broms:	mekanisk		2,2/1262		140/4	
Färdigmonterat	ja		1,4/1588		270/5	

LV-Modell:	LVP4000-A (12V/24V)		Vajer på trumman:		12V:drar/lag:	24V:drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	2,1		1818	1818
A (max):	317		3,96		1600	1600
Mått:(LxBxH)	370x118x118		5,64		1408	1408
Vikt (kg):	18		7,44		1364	1364
Vajer (m x mm):	15,2 x 5,5		8,50		1290	1290
Motor/utt:(kw/hk)	0,89/1,2		15,2(6.lag)		1239	1239
Växel:	136:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	2,8		6,0/0		11/1	
Dragkraft/kg:	1818		4,5/227		30/3	
Broms:	mekanisk		2,8/680		60/5	
Färdigmonterat	ja		1,1/1818		310/6	

LV-Modell:	LVO4500 (12V/24V)		Vajer på trumman:		12V:drar/lag:	24V:drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	2,3		2041/1	2041/1
A (max):	200	130	5,2		1652/2	1652/2
Mått:(LxBxH)	370x166x128		8,3		1388/3	1388/3
Vikt (kg):	13		11,8		1196/4	1196/4
Vajer (m x mm):	15 x 6		14,5		1023/5	1023/5
Motor/ur:(kw/hk)	1,0/1,3	1,3/1,7				
Växel:	172:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	2,46	2,7	3,6/1	3,8/1	20/1	15/1
Dragkraft/kg:	2041		2,8/2	3,2/2	100/3	40/2
Broms:	automatisk		2,473	2,6/3	14074	65/3
Färdigmonterat	ja	ja	1,5/5	1,8/5	200/5	130/5

LV-Modell:	LVO5000 (12V/24V)		Vajer på trumman:	12V:drar/lag:	24V:drar/lag	
Volt:	DC12V	DC24V	4,6	2268/1	2268/1	
A (max):	260		10	1900/2	1900/2	
Mått:(LxBxH)	440x160x218		16,3	1670/3	1670/3	
Vikt (kg):	25		23	1450/5	1450/5	
Vajer:	24 x 6,4		24	1310/6	1310/6	
Motor/ur:(kw/hk)	1,2/1,6					
Växel:	307:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	2,11		3,1/0	30/1		
Dragkraft/kg:	2268		2,7/454	80/2		
Broms:	automatisk		1,9/1361	160/4		
Färdigmonterat	ja		1,2/2268	260/6		

LV-Modell:	LVP5000 (12V/24V)		Vajer på trumman:	12V-Drar/lag:	24V-Drar/lag	
Volt:	DC12V	DC24V	5	2268/1	2268/1	
A (max):	280	140	10,9	1932/2	1932/2	
Mått:(LxBxH)	468x160x217		17,4	1683/3	1683/3	
Vikt (kg):	24,7		24	1490/4	1490/4	
Vajer (m x mm):	24 x 6					
Motor/ur:(kw/hk)	1,4/1,9	1,7/2,3				
Växel:	280:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	3,1	3,1	3,9/0	3,8/0	45/1	25/1
Dragkraft/kg:	2268		3,5/454	3,3/454	90/2	40/2
Broms:	automatisk		2,8/1361	2,7/1361	170/3	80/3
Färdigmonterat	ja		2,2/2268	2,4/2268	280/4	140/4

LV-Modell:	LVO6000 (12V/24V)		Vajer på trumman:	12V-Drar/lag:	24V-Drar/lag	
Volt:	DC12V	DC24V	4,0	2722/1	2722/1	
A (max):	320		9,0	2265/2	2265/2	
Mått:(LxBxH)	440x160x218		14,6	1940/3	1940/3	
Vikt (kg):	28		21	1690/4	1690/4	
Vajer (m x mm):	24 x 7,2		24	1500/5	1500/5	
Motor/ur:(kw/hk)	1,2/1,6					
Växel:	307.1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	1,96		3,1/0	30/1		
Dragkraft/kg:	2722		2,3/907	120/2		
Broms:	automatisk		1,5/1814	210/3		
Färdigmonterat	ja		0,9/2720	320/5		

LV-Modell:	LVP6000 (12V/24V)		Vajer på trumman:		12V-Drar/lag:	24V-Drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	6,7		2722/1	2722/1
A (max):	230	110	14,8		2258/2	2258/2
Mått:(LxBxH)	536x160x224		23,9		1930/3	1930/3
Vikt (kg):	30,5		32		1683/4	1683/4
Vajer (m x mm):	32 x 7,2					
Motor/ur:(kw/hk)	1,6/2,2	1,7/2,3				
Växel:	280:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	2,6	2,9	3,8/0	4,37/0	45/1	20/1
Dragkraft/kg:	2722		2,5/907	2,7/907	100/2	45/2
Broms:	automatisk		2,2/1814	2,4/1814	150/3	75/3
Färdigmonterat	ja		1,8/2722	2,1/2722	230/4	110/4

LV-Modell:	LVO8000 (12V/24V)		Vajer på trumman:		12VDrar/lag:	24VDrar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	6,0		3629	3629
A (max):	300		13,5		2970	2970
Mått:(LxBxH)	552x160x218		22,5		2520	2520
Vikt (kg):	42,5		24		2180	2180
Vajer (m x mm):	24 x 8,1					
Motor/ur:(kw/hk)	4,0/5,5					
Växel:	235:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	2,1		3,1/0		40/1	
Dragkraft/kg:	3629		2,5/907		90/2	
Broms:	automatisk		2,0/1814		130/3	
Färdigmonterat	ja		1,1/3629		300/4	

LV-Modell:	LVP8000 (12V/24V)		Vajer på trumman:		12VDrar/lag:	24VDrar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	6,1		3629/1	3629/1
A (max):	360	300	13,5		2268/2	2268/2
Mått:(LxBxH)	550x166x255		22,1		1361/4	1361/4
Vikt (kg):	37,23		29			
Vajer (m x mm):	29 x 8					
Motor/ur:(kw/hk)	2,3/3,1	2,8/3,8				
Växel:	230:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	3,4	4,7	5,4/0	7,8/0	80/1	60/1
Dragkraft/kg:	3629		3,5/1361	4,7/1361	190/2	150/2
Broms:	automatisk		2,8/2268	3,7/2268	260/3	220/3
Färdigmonterat	ja		1,8/3629	2,6/3629	360/4	300/4

LV-Modell:	LVO8500 (12V/24V)		Vajer på trumman:		12V: Drar/lag:	24V: Drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	5		3856/1	3856/1
A (max):	360		12		3400/2	3400/2
Mått:(LxBxH)	552x160x218		20		2948/3	2948/3
Vikt (kg):	42,5		24		2494/4	2494/4
Vajer:	24 x 8,1				2040/5	2040/5
Motor/utt:(kw/hk)	4,0/5,5				1587/6	1587/6
Växel:	235:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	3,4		7,8/0		80/1	
Dragkraft/kg:	3856		3,5/1587		190/2	
Broms:	automatisk		3,2/2040		220/3	
Vajer styrsel	nej	nej	2,8/2494		259/4	
Färdigmonterat	ja		2.0/3855		360/5	

LV-Modell:	LVP8500 (12V/24V)		Vajer på trumman:		12V: Drar/lag:	24V: Drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	5		3856/1	3856/1
A (max):	360		12		3400/2	3400/2
Mått:(LxBxH)	552x160x218		20		2948/3	2948/3
Vikt (kg):	42,5		24		2494/4	2494/4
Vajer:	24 x 8,1				2040/5	2040/5
Motor/utt:(kw/hk)	4,0/5,5				1587/6	1587/6
Växel:	235:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	3,4		7,8/0		80/1	
Dragkraft/kg:	3856		3,5/1587		190/2	
Broms:	automatisk		3,2/2040		220/3	
Vajer styrsel	ja	ja	2,8/2494		259/4	
Färdigmonterat	ja		2.0/3855		360/5	

LV-Modell:	LVO9000 (12V/24V)		Vajer på trumman:		12V: Drar/lag:	24V: Drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	5		4300/1	4300/1
A (max):	360		12		3855/2	3855/2
Mått:(LxBxH)	562x160x218		20		3129/3	3129/3
Vikt (kg):	44,5		28		2650/4	2650/4
Vajer:	28 x 8,3				2450/6	2450/6
Motor/utt:(kw/hk)	4,0/5,5					
Växel:	218:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	3,0		7,8/0		80/1	
Dragkraft/kg:	4086		3,5/1587		190/2	
Broms:	automatisk		2,8/2494		220/3	
Vajer styrsel	nej	nej	2,5/2948		280/4	
Färdigmonterat	ja		2,0/3855		360/5	

LV-Modell:	LVP9000 (12V/24V)			Vajer på trumman:	12V: Drar/lag:	24V: Drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	5		4300/1	4300/1
A (max):	360		12		3855/2	3855/2
Mått:(LxBxH)	562x160x218		20		3129/3	3129/3
Vikt (kg):	44,5		28		2650/4	2650/4
Vajer:	28 x 8,3				2450/6	2450/6
Motor/utt:(kw/hk)	4,0/5,5					
Växel:	218:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	3,0		7,8/0		80/1	
Dragkraft/kg:	4086		3,5/1587		190/2	
Broms:	automatisk		2,8/2494		220/3	
Vajer styrsel	ja	ja	2,5/2948		280/4	
Färdigmonterat	ja		2,0/3855		360/5	

LV-Modell:	LVO9500 (12V/24V)			Vajer på trumman:	12V: Drar/lag:	24V: Drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	5		4310/1	4310/1
A (max):	380		12		3629/2	3629/2
Mått:(LxBxH)	562x160x218		21		3030/3	3030/3
Vikt (kg):	42		29		2940/4	2940/4
Vajer (m x mm):	28 x 8,3				2580/5	2580/5
Motor/utt:(kw/hk)	4,1/5,5					
Växel:	265.2:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	3,5		6,8/1		80/1	
Dragkraft/kg:	4310		3,5/2		170/2	
Broms:	automatisk		2,8/3030		220/3	
Vajer styrsel	nej	nej	2,4/3629		280/4	
Färdigmonterat	ja	ja	2,0/4310		380/5	

LV-Modell:	LVP9500 (12V/24V)			Vajer på trumman:	12V: Drar/lag:	24V: Drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	5,9		4309/1	4309/1
A (max):	380	270	13,1		2733/2	2733/2
Mått:(LxBxH)	550x166x255		21,4		1361/3	1361/3
Vikt (kg):	39,2		26,6			
Vajer (m x mm):	26 x 9,2					
Motor/utt:(kw/hk)	2,5/3,4	2,8/3,8				
Växel:	230:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	3,7	4,7	6/0	6,8/0	80	70
Dragkraft/kg:	4310		3,8/1361	5,0/1361	170	140
Broms:	automatisk		3,0/2722	3,9/2722	260	210
Vajer styrsel	nej	nej	1,9/4309	2,9/4309	380	270
Färdigmonterat	ja	ja				

LV-Modell:	LVO10000 (12V/24V)		Vajer på trumman:		12V: Drar/lag:	24V: Drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	6		4536/1	4536/1
A (max):	340		13		3629/2	3629/2
Mått:(LxBxH)	552x160x218		22		3030/3	3030/3
Vikt (kg):	45,5		28		2600/5	2600/5
Vajer (m x mm):	28 x 9,2					
Motor/utt:(kw/hk)	4,2/5,6					
Växel:	265.2:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	3,5 (m/min)		6,8/0		80/1	
Dragkraft/kg:	4536		3,5/2600		170/2	
Broms:	automatisk		2,8/3030		220/3	
Vajer styrsel	nej	nej	2,4/3629		280/4	
Färdigmonterat	ja	ja	2,0/4536		340/5	

LV-Modell:	LVP10000 (12V/24V)		Vajer på trumman:		12V: Drar/lag:	24V: Drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	6		4536/1	4536/1
A (max):	340		13		3629/2	3629/2
Mått:(LxBxH)	552x160x218		22		3030/3	3030/3
Vikt (kg):	45,5		28		2600/5	2600/5
Vajer (m x mm):	28 x 9,2					
Motor/utt:(kw/hk)	4,275,6					
Växel:	265.2:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	3,5 (m/min)		6,8/0		80/1	
Dragkraft/kg:	4536	4536	3,5/2600		170/2	
Broms:	automatisk		2,8/3030		220/3	
Vajer styrsel	ja	ja	2,4/3629		280/4	
Färdigmonterat	ja	ja	2,0/4536		340/5	

LV-Modell:	LVP10000-1 (12V/24V)		Vajer på trumman:		12V: Drar/lag:	24V: Drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	5,3		4536/1	4536/1
A (max):	360	245	12		3175/2	3175/2
Mått:(LxBxH)	560x160x268		19,8		1814/3	1814/3
Vikt (kg):	40,5		26,6		4536/4	4536/4
Vajer (m x mm):	26 x 9,2					
Motor/utt:(kw/hk)	4,2/5,6					
Växel:	230.1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	3,7	4,48	6,3/0	7,9/0	80	70
Dragkraft/kg:	4536		3,8/1814	4,1/1814	230	150
Broms:	automatisk		2,9/3175	3,3/3175	290	200
Vajer styrsel	nej	nej	1,9/4536	2,6/4536	360	245
Färdigmonterat	ja	ja				

LV-Modell:	LVP10000-I (12V/24V)		Vajer på trumman:	12V: Drar/lag:	24V: Drar/lag	
Volt:	DC12V	DC24V	6	4536/1	4536/1	
A (max):	340		13	3629/2	3629/2	
Mått:(LxBxH)	552x160x218		22	3030/3	3030/3	
Vikt (kg):	45,5		28	2600/5	2600/5	
Vajer (m x mm):	28 x 9,2					
Motor/utt:(kw/hk)	4,275,6					
Växel:	265.2:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	3,5 (m/min)		6,8/0		80/1	
Dragkraft/kg:	4536		3,5/2600		170/2	
Broms:	automatisk		2,8/3030		220/3	
Vajer styrsel	nej	nej	2,4/3629		280/4	
Färdigmonterat	ja		2,0/4536		340/5	

LV-Modell:	LVO12000 (12V/24V)		Vajer på trumman:	12V: Drar/lag:	24V: Drar/lag	
Volt:	DC12V	DC24V	5,4	5440/1	5440/1	
A (max):	360		11,4	4322/2	4322/2	
Mått:(LxBxH)	552x160x218		19,4	3590/3	3590/3	
Vikt (kg):	46		26,8	3075/5	3075/5	
Vajer (m x mm):	27 x 9,5					
Motor/utt:(kw/hk)	4,5/6,0					
Växel:	265.2:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	3,3		6,8/0		80/1	
Dragkraft/kg:	5443		3,5/3075		170/2	
Broms:	automatisk		2,5/3590		210/3	
Vajer styrsel	nej	nej	2,1/4322		250/4	
Färdigmonterat	ja		1,7/5440		360/5	

LV-Modell:	LVP12000 (12V/24V)		Vajer på trumman:	12V: Drar/lag:	24V: Drar/lag	
Volt:	DC12V	DC24V	5,4	5440/1	5440/1	
A (max):	360		11,4	4322/2	4322/2	
Mått:(LxBxH)	552x160x218		19,4	3590/3	3590/3	
Vikt (kg):	46		26,8	3075/5	3075/5	
Vajer (m x mm):	27 x 9,5					
Motor/utt:(kw/hk)	4,5/6,0					
Växel:	265.2:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	3,3		6,8/0		80/1	
Dragkraft/kg:	5443		3,5/3075		170/2	
Broms:	automatisk		2,5/3590		210/3	
Vajer styrsel	ja	ja	2,1/4322		250/4	
Färdigmonterat	ja		1,7/5440		360/5	

LV-Modell:	LVP12000-1 (12V/24V)		Vajer på trumman:		12V: Drar/lag:	24V: Drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	5,3		5443/1	5443/1
A (max):	450	220	12		4338/2	4338/2
Mått:(LxBxH)	598x166x255		19,8		3606/3	3606/3
Vikt (kg):	43,8		25,5		3085	3085
Vajer (m x mm):	25,5 x 10,2					
Motor/utt:(kw/hk)	2,7/3,6	3,3/4,4				
Växel:	230:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	3,9	4,2	6,8/0	7/0	100	60
Dragkraft/kg:	5443		4/1814	4,2/1814	220	130
Broms:	automatisk		3/3629	3,3/3629	330	170
Vajer styrsel	nej	nej	1,8/5443	2,3/5443	450	220
Färdigmonterat	ja					

LV-Modell:	LVP12000-I (12V/24V)		Vajer på trumman:		12V: Drar/lag:	24V: Drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	5,4		5440/1	5440/1
A (max):	360		11,4		4322/2	4322/2
Mått:(LxBxH)	552x160x218		19,4		3590/3	3590/3
Vikt (kg):	46		26,8		3075/5	3075/5
Vajer (m x mm):	27 x 9,5					
Motor/utt:(kw/hk)	4,5/6,0					
Växel:	265.2:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	3,3		6,8/0		80/1	
Dragkraft/kg:	5443		3,5/3075		170/2	
Broms:	automatisk		2,5/3590		210/3	
Vajer styrsel	nej	nej	2,1/4322		250/4	
Färdigmonterat	ja		1,7/5440		360/5	

LV-Modell:	LVP15000 (12V/24V)		Vajer på trumman:		12V: Drar/lag:	24V: Drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	5,4		5909/1	5909/1
A (max):	380		11,4		4556/2	4556/2
Mått:(LxBxH)	552x160x218		19,4		3707/3	3707/3
Vikt (kg):	46		26		3125/6	3125/6
Vajer (m x mm):	27 x 9,5					
Motor/utt:(kw/hk)	4,5/6,0					
Växel:	265.2:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	3,2		6,8/0		80/1	
Dragkraft/kg:	5909		3,5/3125		170/2	
Broms:	automatisk		3,0/3707		210/3	
Vajer styrsel	ja		2,5/4556		300/5	
Färdigmonterat	ja		1,5/5909		380/6	

LV-Modell:	LVP15000-indu (12V/24V)		Vajer på trumman:		12V: Drar/lag:	24V: Drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	6		6804/1	6804/1
A (max):	330	210	13		5443/2	5443/2
Mått:(LxBxH)	595x216x315		21		4581/3	4581/3
Vikt (kg):	74,1		28		3955/4	3955/4
Vajer (m x mm):	28 x 11					
Motor/utt:(kw/hk)	4,2/5,5	5,5/7,5				
Växel:	450:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	2,4	2,6	4,6/0	4,8/0	60	40
Dragkraft/kg:	6804		2,5/3629	2,7/3629	220	123
Broms:	automatisk		1,974536	2,1/4536	260	145
Vajer styrsel	ja	ja	1,7/5443	1,8/5443	300	170
Färdigmonterat	ja	ja	1,3/6803	1,5/6804	330	210

LV-Modell:	LVP17000 (12V/24V)		Vajer på trumman:		12V: Drar/lag:	24V: Drar/lag
Volt:	DC12V	DC24V	4,42		7692/1	7692/1
A (max):	480		5,63		6939/2	6939/2
Mått:(LxBxH)	555x196x249		6,83		6350/3	6350/3
Vikt (kg):	50		8,04 (4.lag)		5833/4	5833/4
Vajer (m x mm):	28 x 12					
Motor/utt:(kw/hk)	4,5/6,0					
Växel:	358.4:1		Hastighet/kg (m/min) 12V:	Hastighet/kg (m/min) 24V:	12V: Motor/A under drag:	24V: Motor/A under drag:
Speed/medel:	2,7		7,3/0		75	
Dragkraft/kg:	7692		3,74/907		106	
Broms:	automatisk		2,86/1814		167	
Vajer styrsel	ja		1,58/4536		283	
Färdigmonterat	ja		0,9/7692		480	